

Wandlautsprechergehäuse

I/O 5/1  
1. März 1942

- 
- Hersteller:** Humig A.G.
- Baujahr:** 1939
- Verwendung:** Das Wandlautsprechergehäuse 0 5 findet bei der Beschallung von Räumen, die Anschluss an die Hauslautsprecheranlage haben, Verwendung. Es ist zur Aufnahme des permanent-dynamischen Systems und des zugehörigen Ausgangsanpassungstransformators T 21 bzw. T 22 bestimmt.
- Innerer Aufbau:** Das Gehäuse besteht aus Holz. Die abnehmbare Rückwand ist zur Vermeidung störenden Mitschwingens besonders versteift. Ein Teil der Innenfläche ist mit schalldämpfenden Iporka-Platten belegt. Das Gehäuse liegt an der Wand auf Filzpuffern auf.
- Elektrische Daten:** Bei einer Leistungsaufnahme von 0,25 W gibt der Lautsprecher in 1 m Entfernung 80 Phon ab. Die Leistungsaufnahme ist bei Verwendung eines Anpassungstransformators T 21 0,25 W, bei Verwendung des Anpassungstransformators T 22 für den Fall der Beschallung grösserer Räume 2,1 W.
- Äussere Form und Abmessungen:** Das Gehäuse ist mit Igraf überzogen, die Lautsprecheröffnung rechteckig, mit grauem Stoff überzogen und von einer Holzleiste eingefasst.  
Die Maasse betragen 69,5 x 54,5 x 19,5 cm.
- Gewicht:** Das Gewicht mit Lautsprecher und Anpassungstransformator beträgt 14,2 kg.

A/05/1  
1. März 1942

# Wandlautsprechergehäuse 05

