

## Kommando-Lautsprecher

- Hersteller:** Verschiedene Lautsprecherfabrikate als Auftragsfertigung für die bisherige Kriegsmarine
- Baujahr:** ca. 1943
- Verwendungszweck:** Hauptsächlich als Kommandolautsprecher, ferner für Hauslautsprecheranlagen
- Ausführung:** In einem kastenförmigen Holzgehäuse befindet sich ein permanent-dynamischer Lautsprecher mit Konusmembran, ein Anpassungstransformator und ein Lautstärkeregler in L-Schaltung. Es sind Lautsprecher verschiedener Ausführungsformen und elektrischer Daten eingebaut, doch weichen die akustischen Eigenschaften nur unwesentlich voneinander ab.
- Die elektrischen Abweichungen bestehen in den verschiedenen Schwingspulenwiderständen und geringfügigen Leistungsunterschieden (ca. 3 bis 4 Watt). Die Lautstärkeregelung ist von den unterschiedlichen Schwingspulenwiderständen abhängig. Für den praktischen Betrieb sind diese Einschränkungen unerheblich.
- Das Gerät ist mit einer Anschlußsehnur von 1,5 m Länge versehen.
- Elektrische Daten:** Belastbarkeit max. 4 Watt
- Frequenzbereich 60 bis ca. 6.000 Hz
- Impedanz der Schwingspule bei 800 Hz:
1. Ausführung 5 Ohm
  2. Ausführung 16 Ohm
- Übertrageranpassung
1. Ausführung 4.000 und 7.000 Ohm
  2. Ausführung 5.000 und 10.000 Ohm
- Abmessungen:** Höhe 35 cm      Breite 45 cm      Tiefe 16 cm  
Schallwandöffnung 17 cm Ø
- Gewicht:** ca. 5 kg